




POLYCARBONAAT

Dubbelwandige lichtstraten

Polycarbonaat lichtstraten van poly-panel zijn compatibel met bijna elk soort van dakpanelen en zijn bijgevolg zeer makkelijk te integreren bij het leggen van een dak. Zo kunnen ze toegepast worden voor allerlei toepassingen in de industrie, stalbouw, tuinbouw, carports... Bovendien zorgt een UV-bescherming ervoor dat de panelen gedurende vele jaren niet verkleuren.

Dichtheid (g/cm ³)	Smelttemp G°	Brandklasse	Warmtegeleiding	Uitzettingscoëfficiënt (mm/m/°C)	Nuttige breedte	Dikte	Wanddikte	Lichttransmissie	Gewicht/m ²	Geluidsreductie	K - Value
1,2	145°C	B2	0,2	0,065	100cm	30mm - 40mm	1.5mm	90%	4.5kg	22Db	1,5

PROFIEL



Compatibel met bijna alle types dakpanelen.



Bestand tegen temperaturen van -60°C tot 120°C.



Duurzaam tegen UV-stralen.



Onbreekbaar door flexibele structuur.



Uitstekend bestand tegen atmosferische omstandigheden.



Makkelijk en snel te installeren, lichtgewicht.

Polycarbonaat lichtstraten van poly-panel zijn verkrijgbaar tot een lengte van 13,50m.

Platen zijn steeds 1.05m breedte en 1m nuttig in gebruik en zijn beschikbaar met een dikte van 30 en 40mm.